

合肥馨乐庭公寓酒店家电类采购需求

NO.	品名	尺寸及型号	参数	单位	数量	单价
客房大家电						
1	双门冰箱	推荐品牌：： 西门子、伊莱克斯、三星	尺寸：576*637*1840mm 门板颜色：星辰银 开门方式：三门 冷藏/冷冻/变温三温区设计 气候类型：SN、N、ST 温控方式：电脑温控 控制方式：触控 总容积（L）：258 冷藏室容积（L）：135 冷冻室容积（L）：82 变温室容积（L）：40 制冷方式：风冷无霜 制冷剂：R600a 冷藏温度范围：2 ⁻ 8 冷冻温度范围：-16 ⁻ -24 冷冻能力：2.5 kg/12h 综合耗电量（kW.h/24h）：0.62 功率W：90 能效等级：1级 噪音等级（dB）：42 门板材质：玻璃	台	139	
2	单门冰箱	推荐品牌：： 西门子、伊莱克斯、三星	独立或台下嵌入式，自动除霜/无霜 双门，带冷藏室和制冰盒，冷藏冷冻分区 门铰链可互换 国家的最高节能等级 净含量（总）：80-150升 475毫米（宽）x 510毫米（深）x 555毫米（高）	台	43	

3	洗干一体机	推荐品牌：： 伊莱克斯、西门子、惠尔浦	尺寸：595*850*660mm 色系：银灰系 排水方式：上排水 类型：滚筒洗烘 自动化程度：全自动 开门方式：前开式 洗涤容量：10-20kg 脱水转速：1200转/分钟 烘干类型：低温冷凝烘干 能效等级：一级能效 DD直驱电机，平稳，静音 505mm超宽不锈钢蜂巢水晶内筒 智能烘干洗 高温筒自洁 1.08超高洗净比 多种智能烘干程序 除菌洗，杀菌，除螨 清新空气洗 除螨，除异味，减少褶皱 喷淋除泡免清洁 洗烘一体全自动滚筒洗衣机 中途添衣变频大容量洗衣机	台	153	
4	投币式洗衣机	推荐品牌：： Speed Queen、LG	投币式商用型洗衣机 & 干衣机： 容量：15kg， 设计为可与相同容量的前开式洗衣机和烘干机垂直组合，占地面积小，使用相同的连接和接线，配有观察窗，洗涤、烘干。自动化程度：全自动，箱体材质：金属，排水方式：上排水，耗水量：相较于顶开搅拌式洗衣机，可节约40%的水，门直径：大直径，方便取放衣物，可通过门玻璃观察洗衣进程，甩干速度：1000转/分钟，有效减少后续烘干时间，洗净度：滚筒设计提高洗净度，可缩短洗涤时间，结构设计：超强的钢结构驱动组件和不锈钢内外筒，延长使用寿命，安装与维护：接口与标准洗衣机烘干机相同，易于安装和维	台	2	
5	投币式干衣机	推荐品牌：： Speed Queen、LG		台	2	

6	抽油烟机3	推荐品牌：： 西门子、博世、 伊莱克斯	尺寸：598*298*284mm 一级能效12m³大风量抽拉式烟机 90cm宽度抽拉式设计，充分利用空间 铝合金油网 易拆卸易清洁设计，清洁更便捷 LED冷光照明 电机寿命（年）：≥5,000h 开关寿命（次）：≥10,000次 风压（V）：≥300 最大静压：≥470 风量：12 电机功率（w）：220 输入功率（w）：224 工作噪音：68 电压/频率：220V/50Hz 常态气味降低度：≥95% 油脂分离度：≥90% 全压效率：≥23% 2个微动开关，分别控制电机和灯 光源：数量：2、色温：2700K、 功率：50W 出风口直径（mm）：≥150	台	126
7	抽油烟机4	推荐品牌：： 西门子、博世、 伊莱克斯	尺寸：598*298*284mm 抽拉式设计，嵌入式安装，紧凑 利用空间 内循环或外排烟模式可选，适用于 无烟道环境 可安装活性炭过滤网，还原室内 清新 易清洁油网 Fan Speed 2档风速 AC交流电机 5层滤网，有效清除油脂 可机洗油网 LED 照明灯光 不锈钢面板 最大静压（Pa）：460 半消声室噪音dB(A)：62 最大风量10.5m³/min 工作风量8.5m³/min 炉体材质：不锈钢	台	14

8	电磁炉1	推荐品牌：： 西门子、博世、 伊莱克斯	尺寸：300*520*51mm 嵌入式：上下双灶电磁炉 简约外观设计，风车型加热区 红色LED，滑动触控设计 14档火力控制，手指滑动便可精准操控 瞬间强力加热功能，轻松应对中餐爆炒 自动探测锅具 自动安全停机保护功能 / 儿童安全锁 定时功能 • 黑色微晶玻璃面板 • 14档火力调节 • PowerBoost 瞬时加热 • Pot Detection 自动探测锅具 • AutoOff 自动关机 • Timer 定时关机功能	台	126	
9	电磁炉2	推荐品牌：： 博世、西门子、 伊莱克斯	EHI6451BA 尺寸：590x520x51mm 嵌入式：四灶头电磁炉 简约外观设计，风车型加热区指示 黑色微晶玻璃面板 红色LED显示，便捷触摸控制 9档火力控制，精确控制火力，瞬间加热功能，轻松完成爆炒 烹饪定时功能，精确控制烹饪时间 自动探测锅具 / 自动安全停机保护 余温警示功能 / 儿童安全锁 • 黑色微晶玻璃面板 • 9档火力调节 • Pot Detection 自动探测锅具 • Residual heat indicator 余温警示功能	台	14	

10	嵌入式微烤组合	推荐品牌：： 博世、西门子、伊莱克斯	尺寸：594x359x389 mm 微波、烧烤及微烤组合烹饪 自动烹饪菜单 5档微波功率调节 童锁安全装置 Φ245MM 均热转盘 20L可用烹饪容积 嵌入尺寸mm：560x350x380 烹饪可用容积（L）：20 控制类型：金属触控+旋钮 类型：嵌入式 正面主要材质：防指纹不锈钢 显示方式：LED 电压（V）：220 频率（Hz）：50 功率（W）：1300 额定微波输出功率（W）：1300 额定烧烤输出功率（W）：1050 插座规格（A）：10A；3插 电源线长度（m）：0.76 材质及厚度：不锈钢，T=0.5mm	台	126	
11	电视1	推荐品牌：： 三星、索尼、飞利浦	尺寸：1226*710*87mm； 安装：挂式安装； 功能：智能电视； 开机频道锁定：根据业务需求，可锁定开机频道； 音量 & 按键锁定：根据业务需求，可进行音量及按键的锁定； USB插入自动播放：插入USB存储后，无需操作直接播放； USB克隆：根据业务需求将电视机的定制菜单导出U盘或者将U盘数据导入到电视； APK安装锁定：根据业务需求，可第三方APK的安装； 信号源开机：根据业务需求，可选择不同的信号源做为开机显示源；	台	196	
12	电视2	推荐品牌：： 三星、索尼、飞利浦	尺寸：1446*835*87mm； 安装：挂式安装； 功能：智能电视； 开机频道锁定：根据业务需求，可锁定开机频道； 音量 & 按键锁定：根据业务需求，可进行音量及按键的锁定； USB插入自动播放：插入USB存储后，无需操作直接播放； USB克隆：根据业务需求将电视机的定制菜单导出U盘或者将U盘数据导入到电视； APK安装锁定：根据业务需求，可第三方APK的安装； 信号源开机：根据业务需求，可选择不同的信号源做为开机显示源；	台	14	

客房小家电						
13	烤面包机	推荐品牌：： 飞利浦、特福、凯伍德、松下、米技 所有小家电的表面加工及色系需统一	电烤面包机/面包烤箱，可拆卸碎屑托盘与防尘盖板 容量：2片面包 - 功率：830W - 电压：220-240V - 频率：50-60Hz - 尺寸：产品尺寸188x275x156mm，包装尺寸214x304x184mm - 其他特点：8档烘烤控制级别，2个可变加宽烘烤槽，内置烘烤架，可分离式面包屑底盘，具有提升功能 一键加热解冻 取消	台	190	
14	电热水壶	推荐品牌：： 飞利浦、特福、凯伍德、松下 所有小家电的表面加工及色系需统一	电热水壶，自动断电，水位指示器，不锈钢加热材质 确保开口尺寸便于清洁 容量：1.5 - 1.7升 - 功率：2200瓦特 - 材质：304食品级不锈钢 - 尺寸：198x228x244毫米 - 其他特点：适用人数4-6人，适用场景为家用和办公室；具有自动断电功能；温控器为国产温控器，加热方式为底盘加热；全不锈钢触水设计，有刻度窗口，壶口有防小盖 单层壶体	台	190	
15	电饭煲	推荐品牌：： Tiger、飞利浦、松下 所有小家电装配应统一色调 储存量为房间总套数的5%	不粘锅、快速烹饪、自动保温功能，不锈钢或一色，不带任何印花 容量：3-4L •容量 适合大家庭（约8人份） •功率：860 W；电线长0.8 m •加热方式：智能3D立体加热（上下加热） •内胆：6层麦饭石纹理合金 + 双层陶瓷涂层，耐磨不粘 •程序数：18种；支持触控LED屏幕、预约、保温、自动开盖、防溢锁水阀等 •保温时长：最长12小时 •其他：2年保修、环保包装与说	台	10	
16	空气净化器	推荐品牌：： 布鲁雅尔Blueair、IQAir 所有小家电装配应统一色调 储存量为房间总套数的5%	小型空气净化器，高效微粒空气过滤网，数字控制板 烟雾-306m3/小时，灰尘-340m3/小时，花粉-340m3/小时 •适用面积：约42 - 72 m²，官方推荐 ≥ 60m² •CADR（颗粒物）：600 m³/h；气体CADR（甲醛）≈ 280 m³/h •噪音：38 dB（低档） •功率：最高75 W @220 V •重量/尺寸：约16 kg；660 × 500 × 340 mm	台	10	

17	电吹风	推荐品牌：：飞利浦、徕芬(型号：LF03)	黑色，智能恒温，磁吸式 风温档位：4档 最大风速：21-50m/s 最大噪声：<60分贝 功率：1800W 护发：负离子减少静电 档位：多档调节 特点：折叠手柄、便携收纳袋	台	190	
18	电熨斗	推荐品牌：：飞利浦、松下、特福、博朗	带水雾的蒸汽熨斗，持续蒸汽 最低1500W	台	190	
19	熨衣板/或自带组装配件	需结合衣柜空间实摆，尺寸约长100-120cm，宽30-35cm	脚踏熨衣板（或/自带组装配件） 下带弹性泡沫和金属框架 6档调节高度（调节高度范围约60-80cm）	台	190	
20	熨斗/板组组装配件	与烫斗匹配，需结合衣柜空间实摆	立于衣柜内或带熨衣板夹的储物间中，带长达30厘米的包覆软线，适用于电熨斗	台	182	
21	人体体脂秤	推荐品牌：华为、小米、海尔 每间主卧1件/适用于所有户型	可充电， 测量指标：12项（体脂率、肌肉量、BMI、内脏脂肪等） 电极数量：4电极 连接方式：蓝牙+Wi-Fi 显示屏：隐藏式LED 承重范围：100g-150kg 特点：超薄设计（2.6cm）、儿童/运动员模式、自动识别用户	台	190	
22	手持式电池LED电筒	根据房间实际情况，选择可充电式或干电式	黑色 配原装电池 - 尺寸：153*40*42mm - 约重量：130g - 材质：ABS工程塑料 - 电池：3节7号电池 配件：壁挂底座，电池支架，荧光警示标 - 灯珠：6 LED	个	190	
保险箱类						
23	顶开式开门保险箱	推荐品牌：JVD、Guest Supply、Swissmann（全球合同）、Assa Abloy 每间主卧1件/适用于各种户型	顶开式保险柜，笔记本尺寸，使用电池，便携式手持应急超控和审计跟踪记录 400毫米（宽）350毫米（深）130毫米（高） •锁具类型：4-6 位数字电子密码锁 •安全结构：门板 4 mm 钢板；门闩为直径 20 mm × 2 根 •存储空间：可容纳最大 15" 笔记本电脑 •供电方式：4 节 5号 电池，带低电量警告 •安全机制：连续 4 次输错锁定 15 分钟，支持机械备用钥匙和操作历史记录	台	182	

24	办公用保险箱	推荐品牌: JVD、Guest Supply、Swissmann (全球合同)、Assa Abloy 每间主卧1件/适用于各种户型	尺寸 (外径): $38 \times 30 \times 31.5\text{cm}$ (宽×深×高) 重量: 28kg 材质: 全钢 门板厚度: 6-8mm 箱体钢板厚度: 4-6mm 锁具类型: 电子密码锁 + 钥匙 报警功能: 支持 内部尺寸: $36 \times 28 \times 23\text{cm}$ 固定方式: 可壁挂 特点: 3C认证, 双钩锁设计 智能关门自锁 双层可调节隔板	台	2	
25	前台投款专用保险箱		密码解锁, 钥匙解锁 (双钥匙) 带投口 约60 -80CM高度 - 外壳材质: 优质钢板 (箱体厚约2-5 mm, 门板更厚), 整体焊接稳固 - 投币口配置: 顶部或前面板设有投币/投钞口, 尺寸视币种而定, 投放完成自动入箱 - 锁控方式: - 电子密码锁 (3 - 6位密码设定) + 指纹或钥匙备用 - 错误密码锁死 (如输错3次锁定15分钟) - 管理主密码/钥匙可进行强制开箱, 仍可查阅日志 - 电源设计: 4节AA电池供电, 低功耗设计可持续运行1年以上 - 显示方式: LED或LCD背光屏幕, 显示状态、密码输入、报警等 - 内部空间: 约	台	1	

26	财务部专用保险箱		财务专用 一、箱体结构与材质 •钢板厚度：通常箱体采用4 - 8 mm 钢板，门板更厚（可达10 mm），并配防钻抗撬板以增强防破坏性能。 •安装方式：地面或墙壁固定设计，带预留螺栓孔，增加整体稳定性及防搬移能力。 二、锁控方式与安全机制 •电子密码锁：支持4 - 6 位密码设置，多次输错自动锁死（如3次/5次锁定1 - 15分）。 •双重开启方式：密码 + 管理主钥匙或应急钥匙组合开启，防止断电和忘码。 •审计日志：部分型号具备开箱记录（带时间戳/操作员信息），便于财务追踪和审计。 三、投款/现金存储设计 •投款口设置：前/顶部带现金/票据投放口，尺寸足以投放整叠钞票，无需打开保险箱门。 •存储容量：可容纳大量钞票，如SUNSON 型可放入约 20,000 张钞票的现金袋。 •内部布局：多款配备可拆卸隔板、现金袋挂钩或分层设计，组织	台	2	
----	----------	--	---	---	---	--

客房运营用

27	立式饮水机	推荐品牌：美菱/艾美特/美的	冷热式 - 基本信息：星耀灰，温热型，立式放置，电源电压220V，额定功率1350W，采用沸腾胆制热，无制冷功能。 - 尺寸重量：产品尺寸为长403mm × 宽400mm × 高1253mm，产品净重20.4kg，包装尺寸为长480mm × 宽465mm × 高1350mm，包装重量24.4kg。 - 功能配置：双龙头背板触控操作，二代HEPA过滤器，除菌率99.9%，55° 保温12小时，4段温控，智能物联，带储物柜，玻璃非透明门	台	2	
----	-------	----------------	---	---	---	--

28	商用台式洗杯机		洗涤容量：50套以内 喷淋式、带消毒及加热功能 电源：380V/50Hz/3N（可切换220V，总配电量3.4kW） 功率：7.4kW（水箱加热1.9kW，喷淋加热6.85kW） 洗涤能力： 速度1：50筐/小时（900碟/小时，1250杯/小时） 速度2：32筐/小时（576碟/小时，800杯/小时） 速度3：24筐/小时（432碟/小时，600杯/小时） 清洗温度：60° C（可升至71° C 满足HACCP标准） 喷淋温度：80-90° C 单筐耗水量：2.3L 水箱容量：15L 清洗泵功率：0.47kW 装载高度：385mm 洗涤筐尺寸：500×500mm 特点： 电子触控+液晶屏显示 四档速度+节能模式 自清洗功能+软启动保护 符合HACCP卫生标准	台	4	
29	商用消毒柜	推荐品牌：康宝	工作时间：大于等于45分钟 消毒温度：125度 容量：300L；功率：1350W；高温及臭氧消毒；上下层独立控制 尺寸：570×485×1660 mm； 控制方式：机械按钮	台	4	
30	缝纫机	推荐品牌：飞跃（中国）/兄弟（日本）/胜家（美国）	配置有工作台 操作方便，线迹平稳美观；倒顺送料，自动供、回油润滑装置。 FY6150 AUTO 49/43 kg 586×230×540 本机全套包含机头、机架板和无刷节能静音电机	台	1	

31	锁边机	推荐品牌：飞跃 (中国)/兄弟 (日本)/胜家 (美国)	配置有工作台 类型：家用多功能（含锁边功能） 功率：85W 电压：220V/50Hz 线迹类型：22种（含锁边线迹） 锁边宽度：3-5mm（可调） 吃厚能力：4层牛仔布或6层普通棉布 针距调节：0-4mm 显示屏：LCD液晶显示（针迹/张力/速度） 功能： 自动穿线 一键锁边/锁扣眼 无极调速脚踏板 自由臂设计（适合袖口/裤边） 重量：7.2kg 配件：锁边压脚、卷边器、多种	台	1	
32	冷藏冰箱	推荐品牌：美的/	风冷无霜 （容量200-300L） 体积与门数：双门，体积500L。 制冷系统：多采用R290环保冷媒，配热气回流化霜系统与数字温控；内置风冷循环，确保柜内温度均匀。 加厚保温层（如60mm泡沫），LED照明及双层或三层保温玻璃门显著提高效率； 门体 & 结构：玻璃门为双层或三层镀膜保温结构，有自闭合功能与安全锁扣；柜体材料通常为不锈钢或环保涂层钢板，配备铝框或钢框支撑；配有可调节金属层架/LED照明与可选货架条码展示条。 温控范围：常见制冷范围：冷藏	台	2	
33	蒸汽熨斗 (立式)	推荐品牌：松下 /飞利浦/贝尔莱德	波纹软管(内带硅胶管)双金属杆支架，220伏工作电压 蒸汽量 功率 高达40g/min1 1800w 蒸汽模式 水箱容量 6档蒸汽 1.8升 保修 2年保修	台	1	

34	臭氧机		有效提高通风条件差的环境中的含氧量适合面积60平米。 臭氧产量：10g/h 功率：160W 电源：220V/50Hz 尺寸：32×25×82cm 净化面积：200—420m² 特点： 移动式设计，适用于不同房间消毒 定时功能，可无人值守	台	2	
35	工业抽湿机		机器尺寸：500*505*1025mm 除湿量：156L/D(30℃-80%) 适用面积：260m² 额定电源：220v/50hz 定时功能：24H定时（开关） 制冷剂：R22 适用温度◇5-38℃ 调节范围◇10⁻95% 风量：1200m³/HR 机器功率：2300W 控制方式：LED触摸屏 水箱容量◇20L 排水方式◇软管直排 / 水箱	台	2	
36	桶式吸尘器	推荐品牌：德力士	容量：15L 电压：220v 气流量：35L/S 过滤系统：三层过滤 电源线长：10m 噪音：52dB 真空度：22kPa 直管材料： 不锈钢 功率：1400W 移动方向：万向 外壳材料：ABS 软管： 210cm	台	9	
37	立式吸尘器	推荐品牌：德力士	尘箱容积：5.5升 工作宽度：360毫米 空气流量：44升/秒 真空度：180毫巴/18.0巴 额定功率：1150瓦（主电机） 滚刷电机功率：150瓦 电源线长度：12米 工作噪音：66分贝 重量：8.4千克 尺寸：320×310×1220毫米 特点： 双电机设计（主电机+滚刷电机） 可调节刷毛高度 三层过滤系统 配备多种吸头（手持吸管、窄缝机头等）	台	1	

38	三速吹风机	推荐品牌：德力士	（转速（转/分钟） 1050/1350/1600） 参数名称 电压：220V / 50Hz 功率：1200W - 1800W 档位调节：3档（冷风） 风速调节：高 / 中 / 低 三档 出风口：集风型喷嘴，部分型号 可旋转 外壳材质：阻燃ABS工程塑料 电源线：一体化固定电源线或插	台	5	
39	三合一地毯抽洗机（带手扒）	推荐品牌：德力士	- 电压：220V - 功率：1450W - 清水箱容量：28L - 污水箱容量：28L - 空气流量：47L/S - 滚刷宽度：38CM - 滚刷转速：1000RPM - 真空度：29.1Kpa - 噪音：70DB - 把电源线长：15M	台	1	
40	吸水器	推荐品牌：德力士	污水箱 80 L 容量：80L（聚乙烯材质桶身） 功率：2400W（进口双马达） 电压：220V 气流量：110L/s 真空吸力：300Kpa（约300Mbar） 噪音：75分贝 电源线长度：8米 特点： 耐酸耐碱桶身设计 双马达可独立/同时工作 精密防尘系统 适用于酒店、工厂等商业场所	台	3	
41	擦地机（单速）（需配备洗地刷、地毯刷、针盘）	推荐品牌：德力士	（水箱（升）10，刷盘尺寸 （厘米）43，刷盘转速（转/分） 150） 电压：AC 220V / 50Hz 功率：1100W - 1800W（主流为 1500W） 底盘直径：17 英寸（约 432mm） 机身重量：45 - 55 公斤（视配 重而定） 水箱容量：10L - 15L 功能：地面清洗、抛光、地毯清 洗 电源线长度：10 - 12 米 噪音等级：≤ 60 dB	台	1	

42	电子打泡箱	推荐品牌：德力士	（泡箱最大容量：5L 标准出泡量：10L/Min） 额定容量：5L（高强度工程塑料箱体） 工作电压：220V/50Hz 额定功率：80-120W（可调节） 出泡量：10-30L/min（无极调节） 泡沫密度：干泡（含水率<30%） 适用清洁剂：低/中高泡地毯清洁剂、消毒液 适配设备：多功能擦地机、地毯	台	1	
43	晶面机（包括水箱，加重块和针盘）	推荐品牌：德力士	（刷子转速 175 转/分钟 水箱容量 10升） 功率2.5HP/1800W 电压220~230V 频率50Hz 电流5A 盘刷直径430mm 驱动盘直径430mm 转速175rpm 电源线长度15m 配重块（标配）14kg*2块 水箱容量14L 配重块（最大）14kg*3块 尺寸710x530x1255mm 净重59kg	台	1	
44	蒸汽清洁机	推荐品牌：凯驰	功率：2300W 蒸汽压力：4 bar（58 psi） 水箱容量：4L（双水箱系统，可连续加水） 蒸汽温度：145° C 重量：8kg（不含附件） 尺寸：475 × 320 × 275mm 特点： VapoHydro 技术，可调节蒸汽饱和度（全蒸汽或热水喷射） 无化学清洁，符合 EN 16615 消毒标准 适用于地板、厨房、卫生间等1	台	1	

45	沙发机	推荐品牌：德力士	需带软毛刷 功率：1000W – 2000W（抽吸+喷水双系统） 电压：AC 220V / 50Hz 清水箱容量：10L – 25L 污水箱容量：10L – 20L 喷水压力：2.0 – 3.0 bar（适合深层渗透） 真空吸力：≥ 1800 mmH2O（大吸力可快速回收污水） 电源线长度：7 – 10 米 设备重量：20 – 35 公斤（含水箱） 附带配件：沙发专用吸头、地毯吸头、加长软管、喷管 功能类型：注水 → 高压喷射 → 吸污回收，一体式操作	台	1	
46	手持除螨机		充电或接线两用式 产品名称：无线除螨仪 额定功率：100W 产品尺寸288x258x175mm 真空度：≈49800Pa 净重 / 手重：1.1kg/1.4kg	台	2	

员工餐厅用

47	微波炉	推荐品牌：松下/格兰仕/海尔	电压：220V / 50Hz 微波功率：800W – 1000W（可调5~10档） 烧烤功率（光波）：1000W – 1300W（部分型号具备） 微波频率：2450 MHz 容量：25L 控制方式：触控屏 + 旋钮 / 机械旋钮 内胆材质：不锈钢 / 陶瓷 / 喷涂钢板 功能模式：微波 / 烧烤 / 解冻 / 蒸汽 / 自动菜单 外形尺寸：约 500 × 400 × 300 mm（依型号而定） 净重：10 – 16 kg 门类型：下拉门 / 侧开门	台	4	
----	-----	----------------	--	---	---	--

48	双开门保鲜柜	推荐品牌：澳柯玛/新飞/奥克斯	容量：632L 制冷方式：制冷 容积：808L 温度范围：0-10℃ 功率：220W 日耗电量：3度 外形尺寸：1210×720×1930mm （宽×深×高） 重量：110kg 特点： 直冷式制冷，适用于饮料、食品陈列 商用级不锈钢外壳，耐用防锈 适用于超市、餐饮店等场所	台	1	
49	冰箱	推荐品牌：海尔/格力/美的	风冷无霜，对开门 总容积：606L 冷藏区容积：327L 能效等级：一级能效 冷冻能力：9.5kg/12h 冷冻区容积：279L 综合耗电量：0.96kW.h/24h 额定噪音：34dB(A)	台	1	
50	电视机	推荐品牌：创维/长虹/飞利浦	需配置电脑HDMI接口 尺寸：60寸 安装：挂式安装； 功能：智能电视； 开机频道锁定：根据业务需求，可锁定开机频道； 音量 & 按键锁定：根据业务需求，可进行音量及按键的锁定； USB插入自动播放：插入USB存储后，无需操作直接播放； USB克隆：根据业务需求将电视机的定制菜单导出U盘或者将U盘数据导入到电视； APK安装锁定：根据业务需求，可第三方APK的安装； 信号源开机：根据业务需求，可选择不同的信号源做为开机显示源；	台	1	

健身中心及更衣室

51	迷你音响	推荐品牌：飞利浦	蓝牙+U盘输入 音箱类型：便携蓝牙音响 音箱系统：2.0声道 有源无源：有源 调节方式：按键5 功能特点 防水防尘：IP67级防水防尘，适应各种户外环境 蓝牙版本：5.3，提供稳定的无线连接 续航时间：最长24小时（取决于音量和音频内容） 多台串联声效：支持多台音箱串联，打造更震撼的音效4 技术参数 输出功率 低音扬声器：80W RMS（交流模式），60W RMS（电池模式） 中音扬声器：2×40W RMS（交流模式），2×30W RMS（电池模式） 高音扬声器：2×10W RMS（交流模式），2×8W RMS（电池模式） 频率响应：40Hz-20kHz 信噪比：>80dB 供电接口：Type-C接口	套	1	
52	毛巾消毒柜	推荐品牌：德玛仕	紫外线，容量：60-80L 结构类型：双门 消毒方式：高温加热（>125° C）/ 紫外线 + 臭氧 额定功率：300W - 800W（视型号） 额定电压：AC 220V / 50Hz 消毒温度：一般为 125° C ~ 160° C（高温消毒） 容量：常见如 68L、128L、180L、380L（以毛巾叠放为准） 时间控制：0-60 分钟可调 / 自动定时关机 外壳材质：不锈钢 / 钢化玻璃门体 内胆材质：铝内胆 / 不锈钢内胆	台	2	
53	工作手机		国产手机 16+512g		1	
54	背景音乐播放器		MP4 32G		1	

55	服务机器人		外形尺寸 (WxDxH) 459x549x1081mm 通过宽度 70cm连续弯道通过 机身重量 48 kg 移动速度0.8m/s 舱室容积 45L / 层 避障性能 双目立体视觉避障 舱室载重 10 Kg / 层 续航时间 9-12h 需两部客梯兼容、连通		1	
56	跑步机		马达：4.0HP商用马达 速度范围：0.8-23KM 坡度范围：0-15% 跑带宽度：55CM*152CM 跑台高度：25CM 减震系统：FlexDeck减震系统 蓝牙：可与蓝牙设备兼容 脉搏感应：手握 / 无线心率测试 折叠：不可折叠 坡度增量：0.5% 最大承重：181KG 设备重量：200 KG 产品尺寸：203*94*158CM 上网：有线 / 无线 网络连接 配有不小于19寸一体式外挂液晶电视，可连接WiFi观看视频电视 跑步机标配移动设备充电端口，需要有紧急关停按键		2	
57	直立式健身自行车		1. 配有不小于19寸一体式外挂液晶电视，可连接WiFi观看视频电视 2. 标配移动设备充电端口 3. 阻力级别不少于20种 4. 推荐品牌：力健、必确、泰诺健 1. 力健 Integrity 悦动系列 D-SE3HD 屏幕尺寸：21英寸 阻力级别：0-25 设备重量：97.5kg 最大承重：181kg 尺寸（长×宽×高）：105cm × 62cm × 138cm 特点： 人体工学赛车把手，支持多种握位 发电机传动系统，8个聚乙烯V型橡胶阻力		1	

58	椭圆机	驱动方式：前置驱动 / 后置驱动 / 中置驱动 飞轮重量：10 kg – 14 kg（飞轮越重，运动越平稳） 阻力系统：磁控阻力 / 电磁控阻力 / 空气阻力 阻力档位：8~32档可调 显示功能：时间、速度、距离、卡路里、心率、阻力等级 心率监测：手握心率 / 蓝牙心率带 坡度调节：手动 / 电动 配有不小于19寸一体式外挂液晶电视，可连接WiFi观看视频电视 标配移动设备充电端口 阻力级别不少于20种 标配上肢握把活动把手 后置飞		2	
59	全功能训练器及17"LCD液晶电视及支架	宽178cm 高210cm 设备自重179kg 两组72.6kg的配重 纵深124cm 建议使用面积3.5平米		1	
合计					

单项合计

--

--













